



DACAME, S.L.  
43515-La Galera (ESP)  
CIF: B-43364082  
www.dacame.com  
dacame@dacame.com

## FICHA TÉCNICA

REF. DOC. FT / 0045

Fecha: 20-abr.-17

Página: 1 / 1

### IDENTIFICACIÓN

**CÓDIGO:** PA010424994

**DESCRIPCIÓN:** CUBO PLUS DOBLE VERTIDO CL 500  
L

**PESO APROXIMADO (Kg.):** 97,0

Imagen  
orientativa



### DATOS TÉCNICOS

Cubo doble vertido (descarga fondo y mediante teja lateral) con volumen de 500 L, equivalente a 1100 Kg. de capacidad máxima.

Diametro en planta de 1045 mm.

Asa interior.

Altura total 1085 mm (desde la base hasta el punto central del asa)

Sistema de vertido por gravedad accionado mediante palanca lateral. La apertura de las compuertas inferiores de descarga se realiza mediante piñones. Estos permiten una regulación de salida acorde a las necesidades de cada operación.

Se puede efectuar vertido lateral mediante teja plegable situada en un lado del cubilote.

### DESTINO Y USO

Los cubos de hormigonar son equipos destinados al vertido de amasados cementosos mediante un equipo de elevación.

### NORMAS DE REFERENCIA

No aplica.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Acabado superficial mediante pintura epoxi color azul.

El sistema de gestión de la calidad de  
DACAME, S.L. es conforme con la  
norma UNE-EN-ISO 9001:2008

