

Datos técnicos

/2,0 Datos técnicos

	FC2245	FC2245W	CC2245
Motor			
Cilindrada, cm ³	45,7	45,7	45,7
Régimen de ralentí, rpm	2700	2700	2700
Velocidad en el eje de salida, rpm	10100	10100	8800
Potencia máxima del motor según ISO 8893, kW/CV a rpm	2,2/3,0 a 9000	2,2/3,0 a 9000	2,1/2,8 a 9000
Silenciador con catalizador	-	-	No
Sistema de encendido			
Bujía	NGK CMR6H	NGK CMR6H	NGK CMR6H
Distancia entre electrodos, mm	0,5	0,5	0,5
Carburante			
Capacidad del depósito de combustible, l/cm ³	0,9/900	0,9/900	0,9/900
Peso			
Peso, kg	8,2	8,4	8,7
Emisiones de ruido ³			
Nivel de potencia acústica medida, dB(A)	113	113	115
Nivel de potencia acústica garantizado L _{WA} dB(A)	114	114	117
Niveles acústicos ⁴			
Nivel de presión sonora equivalente en el oído del usuario, medido conforme a EN ISO 11806 e ISO 22868, dB(A):			
Equipada con cabezal de corte (original)	100	-	99
Equipada con hoja para hierba (original)	100	-	100
Equipada con hoja de sierra (original).	100	100	100
Niveles de vibraciones ⁵			
Niveles de vibración equivalentes (a _{hv,eq}) en el manillar, medidos según la norma EN ISO 11806 e ISO 22867, m/s ² :			

³ Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (L_{WA}) según la directiva 2000/14/CE. El nivel referido de potencia sonora de la máquina se ha medido con el equipo de corte original que produce el nivel más elevado. La diferencia entre la potencia sonora garantizada y medida es que la potencia sonora garantizada también incluye la dispersión en el resultado de la medición y las variaciones entre diferentes máquinas del mismo modelo, según la directiva 2000/14/CE.

⁴ Los datos referidos del nivel de presión sonora equivalente de la máquina tienen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1 dB (A).

⁵ Los datos referidos al nivel de vibración tienen una dispersión estadística habitual (desviación estándar) de 1 m/s².

	FC2245	FC2245W	CC2245
Equipada con cabezal de corte (original), izquierda/derecha	-	-	3,1 /2,9
Equipada con hoja para hierba (original), izquierda/derecha	-	-	2,7 /3,5
Equipada con hoja de sierra (original), izquierda / derecha.	2,3 /3,0	2,3 /3,0	2,8 /3,6

Accesorios

Accesorios del modelo (FC2245, FC2245W)

Accesorios homologados	Tipo de accesorio	Protección del equipo de corte, n.º de referencia
Orificio central en hojas/cuchillas Ø 25,4 mm	Rosca del eje de salida M12	
Hoja para hierba/cuchilla para hierba	Multi 255-3 (Ø 255, 3 dientes)	537 29 74-02 / 544 46 43-01
	Multi 275-4 (Ø 275, 4 dientes)	537 29 74-02 / 544 46 43-01
	Multi 300-3 (Ø 300 3 dientes)	537 29 74-02 / 544 46 43-01
Hoja de sierra	Scarlet 200-22 (Ø 200, 22 dientes)	537 21 71-01
	Scarlet 225-24 (Ø 225, 24 dientes)	502 03 94-06
Cuchillas de plástico	Polytrim Ø 300 mm (los discos separados tienen la referencia 531 01 77-15)	537 29 74-02 / 544 46 43-01
Cabezal de corte	Trimmy S II (hilo de Ø 2,4-3,3 mm)	537 29 73-02 / 544 46 43-01
	Auto 55 (hilo de Ø 2,7-3,3 mm)	537 29 73-02 / 544 46 43-01
	Tap-N-Go 45 Spin (hilo de Ø 2,7-3,3 mm)	537 29 73-0 / 544 46 43-01
Cazoleta de apoyo	Fija	
	Sobre cojinetes de bolas	

Accesorios del modelo (CC2245)

Accesorios homologados	Tipo de accesorio	Protección del equipo de corte, n.º de referencia
Orificio central en hojas/cuchillas Ø 25,4 mm	Rosca del eje de salida M12	