

SOPLETE CHAMUSCADOR

SOPLETE CHAMUSCADOR

Referencia: 14800030

1/2



Función principal:

Soplete aerobutánico por aspiración con asa de plástico. Sistema de regulación del paso de gas.

Uso:

Trabajos profesionales de fontanería y calefacción.

Características Principales:

- Boquilla de D.70 mm para trabajos de calentamiento con baja temperatura de llama.

CARACTERISTICAS TECNICAS SOPLETE CHAMUSCADOR

Ref: 14800030

GAS DE USO:

Gases de uso

Butano-Propano

Butano

Propano

Materiales:

Empuñadura
Partes internas
Lanzas
Boquillas
Roscas de soplete
Rosca de manguera

S/EN 29.539

Poliamida + Fibra de vidrio
Latón CuZn39Pb3
Latón CuZn39Pb3
Acero Pavonado
G1/4" LH
Diámetro 6,3-8 mm.

Normas de aplicación:

Contraseña de homologación:

UNE-EN-731

05-CBV-0488



Soluciones en soldadura

INNOVAMOS • FABRICAMOS • FORMAMOS • ASESORAMOS

SOPLETE CHAMUSCADOR

SOPLETE CHAMUSCADOR

Referencia: 14800030

2/2

PESO SOPLETE:	DIMENSIONES DEL EQUIPO CON BOQUILLA DE CALENTAMIENTO:		
270 gramos		L=	510 mm.
PESO BOQUILLA:		P=	230 mm.
230 gramos		H=	75 mm.

Características Técnicas:

Referencia	Descripción	Ø inyector (mm.)	Ø Boquilla (mm.)	Presión trabajo (bar)	Consumo (gr/h.)	Potencia (Kcal/h.)
148.00.000	Soplete Chamuscador Ø70 mm.	1,25	70	0,5-2	3000	33150

Accesorios fuera del conjunto:

148.00.700	Boquilla de Ø70 chamuscador	1,25	70	0,5-2	3000	33150
------------	-----------------------------	------	----	-------	------	-------



Soluciones en soldadura

INNOVAMOS • FABRICAMOS • FORMAMOS • ASESORAMOS