

HIDRÁULICOS Gama SB



			SB 52	SB 102
Datos técnicos	Peso de la máquina port. ¹⁾	t	0,7–1,1	1,1–3
	Peso de servicio ²⁾	kg	55	90
	Caudal de aceite	l/min	12–27	16–35
	Presión de trabajo	bares	100–150	100–150
	Entrada máx. de potencia hidráulica	kW	7	9
	Frecuencia de impacto	gpm	750–1 700	750–2 300
	Diámetro de herramienta	mm	40	45
	Nivel de ruido garantizado ³⁾	dB(A)	117	115
	Nivel de presión acústica (r=10m) ³⁾	dB(A)	89	87
Descripción general	EnergyRecovery		●	●
	ContiLube™ II micro/ContiLube™ II		○	○
	AutoStart		●	●
	Entrada de agua (para supresión de polvo)		–	–
	Boquillas de agua		–	–
	Entrada de aire (trabajos subacuáticos/construcción de túneles)		●	●
	Tapón para drenaje de aceite		–	–
	Válvula limitadora de presión		●	●
	Rascador para polvo		●	●
Chapa de protección contra el desgaste reemplazable		–	–	

1) Los pesos son aplicables solamente a máquinas portadoras estándar.

Cualquier variación deberá acordarse de antemano con Atlas Copco y/o el fabricante de la portadora antes de la instalación.

2) Martillo SB con adaptador estándar, kit de tornillos y herramienta. Martillo MB/HB y cajón de martillo con adaptador estándar y herramienta.

3) Importante: Norma EN ISO 3744 conforme a la Directiva 2000/14/CE. La información completa sobre las mediciones está disponible en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento del producto. Puede encontrarse en www.acprintshop.com

● = estándar ○ = opcional

ContiLube™ II micro (opcional)

El dispositivo de lubricación automática es de fácil acceso y ofrece la lubricación óptima. Los cartuchos de 150 g se cambian rápidamente sin necesidad de herramientas especiales.



Lubricantes

Al trabajar con un martillo hidráulico es primordial usar la grasa correcta. Nuestra grasa especial para cincel para martillos hidráulicos ofrece propiedades excelentes en una amplia gama de temperaturas.



SB 152	SB 202	SB 302	SB 302 Sca- ler	SB 452	SB 452 Sca- ler	SB 552	SB 702
1,9–4,5	2,5–6	4,5–9	4,5–9	6,5–13	6,5–13	9–15	10–17
140	200	300	300	440	440	520	720
25–45	35–65	50–80	50–80	55–100	70–100	65–115	80–120
100–150	100–150	100–150	100–110	100–150	100–110	100–150	120–170
11	17	20	15	25	19	29	34
850–1 900	850–1 800	600–1 400	950–1 250	550–1 250	850–1 150	650–1 150	600–1 050
50	65	80	80	95	95	100	105
114	118	119	118	122	122	126	122
85	90	91	89	94	94	97	94
●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	●	○	●	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	●



Programa 1+2 = tres años de garantía sin más costes

Para todos los martillos hidráulicos de Atlas Copco se ofrecen tres años de garantía gratuitos.

- Inversión protegida y tranquilidad
- Tiempo para concentrarse en su empresa
- Valor de reventa del martillo más alto

