

# SOPLETE CHAMUSCADOR

## SOPLETE CHAMUSCADOR

Referencia: 14800030

1/2



### **Función principal:**

Soplete aerobutánico por aspiración con asa de plástico. Sistema de regulación del paso de gas.

### **Uso:**

Trabajos profesionales de fontanería y calefacción.

### **Características Principales:**

- Boquilla de D.70 mm para trabajos de calentamiento con baja temperatura de llama.

## CARACTERISTICAS TECNICAS SOPLETE CHAMUSCADOR

Ref: 14800030

### **GAS DE USO:**

Gases de uso

### **Butano-Propano**

Butano

Propano

### **Materiales:**

Empuñadura  
Partes internas  
Lanzas  
Boquillas  
Roscas de soplete  
Rosca de manguera

### **S/EN 29.539**

Poliamida + Fibra de vidrio  
Latón CuZn39Pb3  
Latón CuZn39Pb3  
Acero Pavonado  
G1/4" LH  
Diámetro 6,3-8 mm.

### **Normas de aplicación:**

Contraseña de homologación:

**UNE-EN-731**

**05-CBV-0488**



# Soluciones en soldadura

INNOVAMOS • FABRICAMOS • FORMAMOS • ASESORAMOS

# SOPLETE CHAMUSCADOR

## SOPLETE CHAMUSCADOR

Referencia: 14800030

2/2

PESO SOPLETE:	DIMENSIONES DEL EQUIPO CON BOQUILLA DE CALENTAMIENTO:	
270 gramos		L= 510 mm.
PESO BOQUILLA:		P= 230 mm.
230 gramos		H= 75 mm.

### Características Técnicas:

Referencia	Descripción	Ø inyector (mm.)	Ø Boquilla (mm.)	Presión trabajo (bar)	Consumo (gr/h.)	Potencia (Kcal/h.)
148.00.000	Soplete Chamuscador Ø70 mm.	1,25	70	0,5-2	3000	33150

### Accesorios fuera del conjunto:

148.00.700	Boquilla de Ø70 chamuscador	1,25	70	0,5-2	3000	33150
------------	-----------------------------	------	----	-------	------	-------



# Soluciones en soldadura

INNOVAMOS • FABRICAMOS • FORMAMOS • ASESORAMOS